



特記のない製品の寸法公差は、
JIS B 0408(金属プレス加工品の普通寸法公差)
のC級による。

ターンバックル、受・ベースプレートの表面処理
SGMHC (ZAM)材
(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板)
のめっき目付量は120g/㎡ (K12)以上とする。
ナット、スプリングワッシャー、ボルトの表面処理
表面処理：溶融亜鉛めっき
JIS H 8641 HDZ40

品番	品名	材質	個数	備考
9	左ネジ, スプリングワッシャー	70	1	M12
8	右ネジ, スプリングワッシャー	70	1	M12
7	左ネジ, 六角ナット	ML15	1	M12 2種
6	右ネジ, 六角ナット	ML15	1	M12 2種
5	左ネジ, カンメボルト	ML15	1	M12XP1.75
4	右ネジ, カンメボルト	ML15	1	M12XP1.75
3	ベースプレート	SGMHC	1	ZAM#, t1.6x88
2	フラットプレート	SGMHC	1	ZAM#, t1.6x88
1	ターンバックル	ZAMSTK400	1	t1.6xφ21.7

図名	フラットJC鋼製束	平成24年12月5日
	L240製品図	尺度
図番	YJCFA0240	0.7