



ターンバックル、受・ベースプレートの表面処理  
 SGMHC (ZAM) 材  
 (溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板)  
 のめっき目付量は120g/㎡ (K12)以上とする。  
 ナット、スプリングワッシャー、ボルトの表面処理  
 表面処理: 溶融亜鉛めっき  
 JIS H 8641 HDZ40

9	左ネジ、スプリングワッシャー	70	1	M12 2号
8	右ネジ、スプリングワッシャー	70	1	M12 2号
7	M12左ネジ六角ナット 2種	ML15	1	M12+0.7及±0.8 F7
6	M12右ネジ六角ナット 2種	ML15	1	M12+0.7及±0.8 F7
5	左ネジ、カシメボルト	ML15	1	M12XL120
4	右ネジ、カシメボルト	ML15	1	M12XL120
3	ベースプレート	SGMHC	1	ZAM#, t1.6X88
2	フラット受プレート	SGMHC	1	ZAM#, t1.6X88
1	ターンバックル	ZAMSTK400	1	t1.6Xφ21.7
品番	品名	材質	個数	備考

図面名称	フラットJC鋼製束 L2845			
作成日	2020年10月22日			
図面No				
尺度	1/1			
	タカヤマ金属工業(株) TAKAYAMA			

A1 1:1 A3 1:2